

Camión CAMIÓN AGRALE A10000

MOTOR	
Marca/Modelo	CUMMINS ISF 3.8
Nivel de Emisiones	EURO V
Control de Emisiones	Pos-Tratamiento de gases por Reduc. Catalítica Selectiva (SCR)
Nº de cilindros/cilindradas	4/3760cm3
Potencia Máxima	162cv (119 kw) a 2600 rpm
Torque máximo	600 Nm / 1300 a 1700 rpm
Sistema de Inyección Electrónica	COMMON RAIL
Sistema Eléctrico	24 V
Batería	12 V/70 Ah (02 unidades)
Alternador	28 V/70 A
TRANSMISIÓN	
Embrague tipo	Orgánica - Monodisco a seco c/ accionamiento hidráulico
Diámetro externo del disco	362 mm
Caja de Cambios	EATON FSO 4505 C
Nº de marchas	5 adelante / 1 reversa
Reducciones	1ª 5,78:1 / 2ª 2,73:1 / 3ª 1,63:1 / 4ª 1,00:1 / 5ª 0,770:1 / reversa 5,26:1
EJES	
Eje delantero	DANA 3.2T
Tipo - Delantero	Viga I en acero forjado
Eje trasero	DANA S16-130
Tipo - Trasera	Eje rígido en acero forjado
Relación de reducción Estándar (NS)	4,30:1
Relaciones de reducción opcionales (OPC)	3,73:1 3,91:1 4,10:1 4,56 :1
DESEMPEÑO TEÓRICO (BASADO EN LAS RELACIONES NS Y OPC)	
Velocidad Máxima	(NS) 115 Km/h (OPC) 130 Km/h 127 Km/h 121 km/h 109 km/h
Subida de Rampa en PBT	(NS) 34,9% (OPC) 29,5% 31,2% 33% 37,5%
Arranque en Rampa en PBT (Start Ability)	(NS) 24,5% (OPC) 21,1% 22,2% 23,3% 26,1%
NEUMÁTICOS (TIPO)	
Dimensiones	235 / 75R17,5"
RUEDAS (TIPO)	
Dimensiones	17,5" x 6,75"
CHASIS	
Tipo	Escala en LNE 38 - Perfil "C" Atomillado
Suspensión Delantera	Muelles parabólicos y Barra estabilizadora
Suspensión Trasera	Muelles semi-elípticos y Barra estabilizadora
Amortiguadores delantero - Tasero	Telescópicos de doble acción

FRENOS	
Freno de Servicio	Tambor / "S. CAM" Neumático Asistido Electrónicamente (ABS) con regulación automática
Freno Motor (Accionamiento/Actuación)	Electro-neumático/Tubo de escape
Freno de Estacionamiento	Spring brake 24"
DIRECCIÓN	
Tipo	Hidráulica
CAPACIDAD DE ABASTECIMIENTO	
Tanque de combustible (Diesel S50)	150 L
Tanque de urea (Arla 32)	16 L
Cárter del motor - Volumen	10,6 L c/ filtro
Caja de Cambios - Volumen	4,6 litros
Diferencial - Volumen	4,5 litros
DIMENSIONES	
Entre ejes	3.750 mm 4.350 mm
Largo libre chasis p/ aplicaciones	4.795 mm 5.395 mm
Largo total vehículo	6.770 mm 7.370 mm
Ancho espejo a espejo	2.660 mm
Ancho (Parte ext. neumáticos) Eje Delantero	2.050 mm
Ancho parte externa neumáticos (trasera)	2.220 mm
Altura Mínima suelo - Eje Delantero	210 mm
PESOS Y CAPACIDADES	
PBT - Peso Bruto Total	10.000 kg
Peso chasis em orden de marcha	3.260 kg 3.305 kg
Carga Útil + Carrocería	6.740 kg 6.695 Kg
ÍTEMS DE SERIE	
Freno Motor	NS
Sistema de Regulación Aut. Del Freno	NS
Barra Estabilizadora Trasera	NS
Cilindro Neumático Aux. del Embrague	NS
Apoyo de cabeza	Conductor y acompañante (excepto central)
Freno de Servicio	Tambor / "S. CAM" Neumático Asistido Electrónicamente (ABS) con regulación automática
Freno Motor (Accionamiento/Actuación)	Electro-neumático/Tubo de escape
Freno de Estacionamiento	Spring brake 24"
DIRECCIÓN	Hidráulica
CAPACIDAD DE ABASTECIMIENTO	
Tanque de combustible (Diesel S50)	150 L
Tanque de urea (Arla 32)	16 L
Cárter del motor - Volumen	10,6 L c/ filtro
Caja de Cambios - Volumen	4,6 litros
Diferencial - Volumen	4,5 litros
DIMENSIONES	
Entre ejes	3.750 mm 4.350 mm
Largo libre chasis p/ aplicaciones	4.795 mm 5.395 mm
Largo total vehículo	6.770 mm 7.370 mm
Ancho espejo a espejo	2.660 mm
Ancho (Parte ext. neumáticos) Eje Delantero	2.050 mm
Ancho parte externa neumáticos (trasera)	2.220 mm
Altura Mínima suelo - Eje Delantero	210 mm
PESOS Y CAPACIDADES	
PBT - Peso Bruto Total	10.000 kg
Peso chasis em orden de marcha	3.260 kg 3.305 kg
Carga Útil + Carrocería	6.740 kg 6.695 Kg
ÍTEMS DE SERIE	
Freno Motor	NS
Sistema de Regulación Aut. Del Freno	NS
Barra Estabilizadora Trasera	NS
Cilindro Neumático Aux. del Embrague	NS
Apoyo de cabeza	Conductor y acompañante (excepto central)
Conversor 24V/12V	NS (Incluye Radio AM-FM con entradas USB y tarjeta SD, 2 altavoces y antena de columna)
Piloto automático	NS
Volante con regulación de altura y profundidad	NS (Regulación de inclinación y profundidad)
Cinturones retráctiles	NS (Conductor y acompañante lado derecho)
Tacógrafo digital	NS

ÍTEMS OPCIONALES	
Kit - Neumático Radial 215/75R 17.5 - Michelin	OPC
Aire Acondicionado	NS
Cristales Eléctricos	NS
Cerradura Eléctrica	NS
Retrovisor de Rampa	NS De aproximación (frontal), de rampa (lateral derecho) y bifocales (ambos lados)
Cristal Vigía Trasero	NS
Llave para tanque de ARLA 32	NS

Relación de Accesorios e Ítems de Serie Camiones
Leyenda: NS (Normal de Serie) / D(Disponible) / NA (No Aplicable)



CONCESIONARIO:



COMUNICATE 4201-3822 / 4201-0335

agrale@canovasautomotores.com

ventas@canovasautomotores.com

CANOVASAUTOMOTORES.COM