

Camión CAMIÓN AGRALE 14000 S 4x2

MOTOR	
Marca/Modelo	MWM MAXXFORCE 4.8
Nivel de Emisiones	EURO V
Control de Emisiones	Pos-Tratamiento de gases por Reduc. Catalítica Selectiva (SCR)
Nº de cilindros/cilindradas	4/4748 cm3
Potencia Máxima	190cv (140 kw) a 2200rpm
Torque máximo	720 Nm a 1200/1600 rpm
Sistema de Inyección Electrónica	COMMON RAIL
Sistema Eléctrico	24 V
Batería	12 V/100 Ah (02 unidades)
Alternador	28 V/80 A
TRANSMISIÓN	
Embrague tipo	Orgánica - Monodisco a seco c/ accionamiento hidráulico asistido
Diámetro externo del disco	365 mm
Caja de Cambios	EATON FS 5406 A
Nº de marchas	6 adelante / 1 reversa
Reducciones	1ª 9,01:1 / 2ª 5,27:1 / 3ª 3,22:1 / 4ª 2,04:1 / 5ª 1,36:1 / 6ª 1,00:1/reversa 8,63:1
EJES	
Eje delantero	SIFCO 6.0
Tipo - Delantero	Viga en I en acero forjado
Eje trasero	MERITOR 19-235
Tipo - Trasera	Eje rígido en acero forjado
Relación de reducción Estándar (NS)	4,56 / 6,36 : 1
Relaciones de reducción opcionales (OPC)	4,88 / 6,80 : 1
DESEMPEÑO TEÓRICO (BASADO EN LAS RELACIONES NS Y OPC)	
Velocidad Máxima	106 km/h / 76 Km/h (NS) 99 Km/h / 71 Km/h (OPC)
Subida de Rampa en PBT	39,5% / 60,9% (NS) 42,9% / 67,1% (OPC)
Arranque en Rampa en PBT (Start Ability)	27,1% / 39,2% (NS) 29,2% / 42,4% (OPC)
NEUMÁTICOS (TIPO)	
Dimensiones	275/80R22,5"
RUEDAS (TIPO)	
Dimensiones	7,50" x 22,5"
CHASIS	
Tipo	Escalera en LNE 38 - Perfil "C" Atomillado
Suspensión Delantera	Muelles parabólicos progresivos y Barra estabilizadora
Suspensión Trasera	Muelles semi-elípticos de doble etapa y Barra estabilizadora
Amortiguadores delantero - Tasero	Telescópicos de doble acción

FRENOS	
Freno de Servicio	Tambor/ "S CAM" neumático Asistido Electrónicamente (ABS/EBD/ATC) con regulación automática
Freno Motor (Accionamiento/Actuación)	Elctro-neumático/Tubo de escape
Freno de Estacionamiento	Spring brake 30"
DIRECCIÓN	
Modelo	ZF SERVOCOM 8095
Tipo	Hidráulica
CAPACIDAD DE ABASTECIMIENTO	
Tanque de combustible (Diesel S50)	210 L(opc. 300, excepto para EE 3.560mm)
Tanque de urea (Arla 32)	35 L
Cárter del motor - Volumen	9,3 L con filtro
Caja de Cambios - Volumen	9,2 litros
Diferencial - Volumen	18,5 litros
DIMENSIONES	
Entre ejes	3.560mm / 4.800mm
Largo libre chasis p/ aplicaciones	3.950mm / 6.320mm
Largo total vehículo	6.267mm / 8.680mm
Ancho espejo a espejo	3.000 mm
Ancho (Parte ext. neumáticos) Eje Delantero	2.495 mm
PESOS Y CAPACIDADES	
PBT - Peso Bruto Total	14.000 kg
Peso chasis em orden de marcha	5.140/5.290kg
Carga Útil + Carrocería	8.860/8.710Kg
CMT - Capacidad Máxima de Tracción	27.200 kg
ÍTEMES DE SERIE	
Freno Motor	NS
Sistema de Regulación Aut. Del Freno	NS
Barra Estabilizadora Trasera	NS
Cilindro Neumático Aux. del Embrague	NS
Apoyo de cabeza	NS
Convertor 24V/12V	NS
Deflectores de aire (columnas delanteras)	NS
Faro antiniebla	NS
Computadora de bordo en el Cluster	NS
Piloto automático	NS
Volante con regulación de altura y profundidad	Posición Fija
Ventilación forzada y defroster	NS
Cinturones retráctiles	NS (excepto posición central)
Tacógrafo digital	NS
Kit Calibración y Limpieza	OPC

ÍTEMES OPCIONALES	
Conjunto cama y complementos	OPC
Sistema de Aire Caliente	OPC
Eje Trasero con Reducción Simple	OPC
Kit-Neumático 14000 volquete	OPC
Aire Acondicionado	OPC
Cristales Eléctricos	OPC
Cerradura Eléctrica	OPC
Retrovisor Eléctrico	OPC
Retrovisor de Rampa	OPC
Cristal Vigía Trasero	OPC
Tanque de Combustible 300lt	OPC
Colores Sólidos (Amarillo, Verde, Azul)	OPC
Colores Metálicos (Plata, Gris, Marrón)	OPC
DRL - Luz diurna	OPC
Llave para tanque de ARLA 32	NS

Relación de Accesorios e Ítems de Serie Camiones
Leyenda: NS (Normal de Serie) / D(Disponible) / NA (No Aplicable)



CONCESIONARIO:



CANOVAS

Av. H. Yrigoyen 834 Avellaneda

COMUNICATE 4201-3822 / 4201-0335

agrale@canovasautomotores.com

ventas@canovasautomotores.com

CANOVASAUTOMOTORES.COM