

# Camión CAMIÓN AGRALE 14000 S 6x2

MOTOR	
Marca/Modelo	MWM MAXXFORCE 4.8
Nivel de Emisiones	EURO V
Control de Emisiones	Pos-Tratamiento de gases por Reduc. Catalítica Selectiva (SCR)
Nº de cilindros/cilindradas	4/4748 cm3
Potencia Máxima	190cv (140 kw) a 2200rpm
Torque máximo	720 Nm a 1200/1600 rpm
Sistema de Inyección Electrónica	COMMON RAIL
Sistema Eléctrico	24 V
Batería	12 V/100 Ah (02 unidades)
Alternador	28 V/80 A
TRANSMISIÓN	
Embrague tipo	Orgánica - Monodisco a seco c/ accionamiento hidráulico asistido
Diámetro externo del disco	365 mm
Caja de Cambios	EATON FS 5406 A
Nº de marchas	6 adelante / 1 reversa
Reducciones	1a 9,01:1 / 2a 5,27:1 / 3a 3,22:1 / 4a 2,04:1 / 5a 1,36:1 / 6a 1,00:1 / ré 8,63:1
EJES	
Eje delantero	SIFCO 6.0
Tipo - Delantero	Viga en I en acero forjado
Eje trasero	MERITOR 19-235
Tipo - Trasera	Eje rígido en acero forjado
Relación de reducción Estándar (NS)	4,56 / 6,36 : 1
Relaciones de reducción opcionales (OPC)	4,88 / 6,80 : 1
DESEMPEÑO TEÓRICO (BASADO EN LAS RELACIONES NS Y OPC)	
Velocidad Máxima	106 km/h / 76 Km/h (NS) 99 Km/h / 71 Km/h (OPC)
Subida de Rampa en PBT	23,3% / 34,2% (NS) 25,2% / 37,1% (OPC)
Arranque en Rampa en PBT (Start Ability)	16,9% / 23,9% (NS) 18,1% / 25,6% (OPC)
NEUMÁTICOS (TIPO)	
Dimensiones	275/80R22,5"
RUEDAS (TIPO)	
Dimensiones	7,50" x 22,5"
CHASIS	
Tipo	Escala en LNE 38 - Perfil "C" atomillado
Suspensión Delantera	Muelles parabólicos progresivos y barra estabilizadora
Suspensión Trasera	Tipo balancín con muelles semi-elípticos
Amortiguadores delantero - Tasero	Telescópicos de doble acción

FRENOS	
Freno de Servicio	Tambor/ "S CAM" neumático Asistido Electrónicamente (ABS/EBD/ATC) con regulación automática
Freno Motor (Accionamiento/Actuación)	Electro-neumático/Tubo de escape
Freno de Estacionamiento	Spring brake 30"
DIRECCIÓN	
Modelo	ZF SERVOCOM 8095
Tipo	Hidráulica
CAPACIDAD DE ABASTECIMIENTO	
Tanque de combustible (Diesel S50)	210 L(opc. 300)
Tanque de urea (Arla 32)	35 L
Cárter del motor - Volumen	9,3 L c/ filtro
Caja de Cambios - Volumen	9,2 litros
Diferencial - Volumen	18,5 litros
DIMENSIONES	
Entre ejes	6.024mm / 4.784mm
Largo libre chasis p/ aplicaciones	7.450mm / 5.000 mm
Largo total vehículo	9.830mm / 7.238 mm
Ancho espejo a espejo	3.000 mm
Ancho (Parte ext. neumáticos) Eje Delantero	2.494 mm
Ancho parte externa neumáticos (trasera)	2.408mm
Balace delantero	1.430 mm
Balace trasero	2.286mm / 1.024 mm
Círculo de Giro	16,5 m / 14,6 m
PESOS Y CAPACIDADES	
PBT - Peso Bruto Total	22.000 kg
Peso chasis em orden de marcha	6.670/6.380kg
Carga Útil + Carrocería	15.330/15.620 kg
PBTC - Peso Bruto Total Combinado	27.200 kg
Carga Máxima Eje Delantero	5.000 Kg
Carga Máxima Eje Trasero	17.000 Kg
CMT - Capacidad Máxima de Tracción	
	27.200 kg
ÍTEMS DE SERIE	
Freno Motor	NS
Sistema de Regulación Aut. Del Freno	NS
Barra Estabilizadora Trasera	NS
Cilindro Neumático Aux. del Embrague	NS
Apoyo de cabeza	NS
Conversor 24V/12V	NS
Deflectores de aire (columnas delanteras)	NS
Faro antiniebla	NS
Computadora de bordo en el Cluster	NS
Piloto automático	NS
Volante com regulación de altura y profundidad	Posición Fija
Ventilación forzada y defroster	NS
Cinturones retráctiles	NS (excepto posición central)
Tacógrafo digital	NS
Kit Calibración y Limpieza	OPC

ÍTEMS OPCIONALES	
Conjunto cama y complementos	OPC
Sistema de Aire Caliente	OPC
Aire Acondicionado	OPC
Cristales Eléctricos	OPC
Cerradura Eléctrica	OPC
Retrovisor Eléctrico	OPC
Retrovisor de Rampa	OPC
Cristal Vigía Trasero	OPC
Tanque de Combustible 300lt	OPC
Colores Sólidos (Amarillo, Verde, Azul)	OPC
Colores Metálicos (Plata, Gris, Marrón)	OPC
DRL - Luz diurna	OPC
Llave para tanque de ARLA 32	NS

Relación de Accesorios e Ítems de Serie Camiones  
Leyenda: NS (Normal de Serie) / D(Disponible) / NA (No Aplicable)



CONCESIONARIO:



Av. H. Yrigoyen 834 Avellaneda

COMUNICATE 4201-3822 / 4201-0335

agrale@canovasautomotores.com

ventas@canovasautomotores.com

CANOVASAUTOMOTORES.COM