



4.5 m triple torre

Desplazador lateral Cascade

50 HP de potencia

2500 kg de carga

Convertidor

CPCD 25

AUTOELEVADOR DIESEL TRIPLE TORRE

FABRICACIÓN NACIONAL

DATOS BÁSICOS

Capacidad Nominal	2500 kg
Centro de carga	500 mm
Altura máxima de elevación	4500 c/ triple torre
Recorrido libre de elevación	110 mm
Velocidad máxima de elevación	450 mm/s
Ángulo de inclinación	6/12°
Tipo de transmisión	hidráulica (convertidor)
Velocidad máxima	19 km/h
Trepabilidad	20%
Radio de Giro	2170 mm
Desplazador lateral	Cascade
Transmisión hidráulica	Tipo Powershift
Distancia al suelo	2170 mm
Medidas de las pinzas	3577 mm
Ancho con uña abierta	1166 mm
Distancia entre ejes	1600 mm
Trocha delantera	960 mm
Trocha trasera	980 mm
Distancia de carga	432 mm
Ancho mínimo de giro	2050 mm
Largo mínimo de maniobra	3795 mm
Peso Operativo	3955 kg

DIMENSIONES

Largo	2170 mm
Alto	3577 mm
Medida mástil retraído	1166 mm
Medida mástil extendido	4000 mm
Altura de la cabina	2100 mm

NEUMÁTICOS*

Neumáticos delanteros	700-12-12PR
Neumáticos traseros	6.00-9

*Opcional Duales / macizas

MOTOR

Modelo	XINCHAI A498BPG
Estandar de Emisión	Tier 3
Potencia	37/2650 KW/r/min
Torque	145/1850 N.m/r/min
Cilindrada	2.54 L

Las especificaciones y características técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso



CANOVAS

Av. H. Yrigoyen 894 Avellaneda

COMUNICATE 4201-3822 / 4201-0335

liugong@canovasautomotores.com

ventas@canovasautomotores.com

CANOVASAUTOMOTORES.COM