

DIESEL - OTROS MODELOS



CPCD 30



CLG 2050 H



CLG 2070 H

General	Modelo		CPCD30	2050H	2070H	
	Tipo de Potencia		Diesel	Diesel	Diesel	
	Capacidad de la Base	@ centro de carga nominal	kg	3.000	5.000	7.000
	Centro de Carga		mm	500	600	600
Pesos	Peso de Servicio	Sin carga	kg	4.592	8.930	10230
	Carga en el Eje	Con carga / Sin carga, Delantero	kg	6.636 / 1.720	11.200 / 3.900	14.460 / 3.800
		Con carga / Sin carga, Trasero	kg	914 / 2.830	1.800 / 4.100	1.840 / 5.500
Neumáticos	Tipo de Llanta			Neumática	Neumática	
	Ruedas	Delantera / Trasera		2 / 2	4 / 2	4 / 2
	Distancia entre Ejes		mm	1.700	2.250	2.250
		Delantero		28 x 9-15-12PR	8,25-15-14PR	8,25-15-14PR
	Tamaño del Neumático	Trasero		6,50-10-10PR	8,25-15-14PR	8,25-15-14PR
Mástil	Ancho de la Banda de Rodadura	Delantera / Trasera		1.000 / 980	1.474 / 1.730	1.474 / 1.730
	Altura Máx. de la Horquilla	Con mástil estándar de tres etapas	mm	3.000	3.000	3.000
	Elevación Libre	Con mástil estándar de tres etapas	mm	130	200	210
	Altura, Bajada	Con mástil estándar de tres etapas	mm	2.120	2.534	2.534
	Altura, Extendida	Con mástil estándar de tres etapas	mm	4.700	4.500	4.500
	Inclinación del Mástil, adelante / atrás	Con mástil estándar de tres etapas	Grados	6°/10°	6° / 12°	6°/12°
		Soporte	Ancho	mm	1.100	1.840
	Extensión de la Horquilla	Mínima / Máxima	mm	272 / 1.072	300 / 1.836	300 / 1.836
	Dimensiones de la Horquilla	Altura x Anchura x Longitud	mm	45 x 122 x 1.070	50x150x1.520	65x150x1.520
	Longitud hasta la Horquilla	Con mástil estándar de tres etapas	mm	2.690	3.457	3.584
Chasis	Ancho Total		mm	1.240	2.040	2.040
	Altura del Tejadillo Protector		mm	2.170	2.520	2.520
	Radio de Giro	Exterior mínimo	mm	2.415	3.250	3.550
	Suspensión de la Horquilla	Con mástil estándar de tres etapas	mm	475	577	592
	Ángulo Recto de la Columna Vertical	Agregar longitud de la carga y espacio libre	mm	4.160	5.227	5.542
Desempeño	Espacio Libre sobre el Suelo	Carga mínima	mm	120	203	203
	Velocidad de Desplazamiento	Centro de la distancia entre ejes	mm	135	250	250
		Con carga / Sin carga	km/h	19 / 20	28 / 32	28 / 32
	Velocidad de Elevación	Con carga / Sin carga	m/s	0,42 / 0,52	0,52 / 0,6	0,48 / 0,6
	Velocidad de Descenso	Con carga / Sin carga	m/s	0,6 / 0,4	0,55 / 0,4	0,55 / 0,4
	Fuerza de Tracción Máx.	Con carga	kg	1.880	5.500	5.500
Sistemas	Capacidad Máx. de Subida	Con carga / Sin carga	%	18 / 20	35 / 20	30 / 20
	Frenos	Servicio		Pie / Hid.	Pedal / Neum.-Hid.	
		Estacionamiento		Mano / Mec.	Manual / Mecánico	
	Motor	Fabricante		Xinchai	CHAORYANG	
		Modelo		A498BT1	CY6102BG	
		Estándar de emisión		China / Tier 3	Tier 2	
		Cilindros		4	6	
Desplazamiento		L	2,54	5,785		
Potencia nominal	hp/rpm	50/2.650	81 - 110 / 2.500			
	Par Máximo	hp/rpm	50/2.650	353 / 1.650	353 / 1.650	

SERVICIO Y REPUESTOS 100% GARANTIZADOS DISTRIBUIDORES EN TODO EL PAÍS



CANOVAS

Av. H. Yrigoyen 894 Avellaneda

COMUNICATE 4201-3822 / 4201-0335

liugong@canovasautomotores.com

ventas@canovasautomotores.com

CANOVASAUTOMOTORES.COM