

Caraterísticas técnicas



575.4 compact



540

MOTOR

Marca / Modelo	MWM / TBD 229-4 Turbo	Lintec / KD 488 S2
Número de cilindros / Cilindrada	4 / 3.922 cm ³	4 / 2.190 cm ³
Potencia / Torque	75 CV (DIN) a 2.300 rpm	40 cv a 2.400 rpm
Sistema de inyección	Rotativa, Delphi	Lineal Directa
Refrigeración	Líquido	Líquido

TRANSMISIÓN

Tipo	Totalmente sincronizada	Inversor sincronizado
Cantidad de marchas	15+15 (inversor mecánico; reductor)	8 avance + 8 reversa

Embrague

Tipo	Disco doble seco	Disco doble seco
Diámetro del disco / material	310 mm / orgánico.	250 mm / orgánico

TOMA DE FUERZA - TDF

Tipo	Independiente.	Independiente.
Número de estrías	6	6
Régimen nominal	540	540
Accionamiento	Mecánico	Mecánico

SISTEMA HIDRÁULICO

Tipo	Centro abierto (bomba a engranajes)	Centro abierto (bomba a engranajes)
Caudal	88,2 l/min	32 l/min
Presión	180 Bar	180 Bar
Número de válvulas de control remoto	1	2

LEVANTE DE TRES PUNTOS

	De serie	De serie
Categoría	2	1
Capacidad	2.000 kg	1.100 kg

FRENOS

Tipo	Disco húmedo	Disco húmedo
Accionamiento	Hidráulico	Hidráulico

DIRECCIÓN

Tipo	Hidrostática	Hidrostática
------	--------------	--------------

SISTEMA ELÉCTRICO

Batería	12 v	12 v
Alternador	90 A	55 A

RODADOS

Delanteros	700 - 18	7.50 - 15 R1
Traseros	14,9 - 24	9.5 - 24 R1

CAPACIDADES

Tanque de combustible	65 l	44 l
Cárter de motor	9,5 l	7 l
Transmisión	35 l	29 l
Sistema de refrigeración	12 l	6,7 l

DIMENSIONES

Longitud	3.865 mm	3.364 mm
Alto	2.415 mm	1.480 mm
Distancia entre ejes	2.125 mm	1.820 mm
Trocha DI (Mín./máx.)	1.110 mm / 1.195 mm	1.095 mm / 1.210 mm
Trocha TR (Mín./máx.)	1.165 mm / 1.565 mm	1.058 mm / 1.458 mm
Despeje	270 mm	210 mm
Ancho total exterior	1.560 mm	1.300 mm

PESOS (KG)

En orden de marcha con lastre	2.910 kg.	2.080 kg
De embarque sin lastre	2.440 kg	1.790 kg

CABINA

Estructura ROPS con techo (Opc. Cabina superconfort)

Estructura ROPS con techo



CANOVAS

COMUNICATE 4201-3822 / 4201-0335

agrale@canovasautomotores.com

ventas@canovasautomotores.com

CANOVASAUTOMOTORES.COM